



Bodenablauf CeraDrain Select, DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 518354

GTIN: 4001636518354

Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Bodenablauf CeraDrain Select, DN 50, 100 x 100 mm

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517265 + 518422.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 2,5 mm.

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) verwendet werden.