

Capacidades de desagüe detalladas para: sumidero 64 PVC para cubierta, DN 70

Numero de artículo: 643070

GTIN: 4001636643070

Grupo de descuento: 10

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Diámetro nominal	Descripción	Dirección de salida	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm	
DN 70		lateral	1,70 l/s	35,00 mm	1,20 l/s	3,60 l/s	5,40 l/s	5,60 l/s	5,80 l/s	6,00 l/s	6,30 l/s	
DN 70		lateral	1,70 l/s	35,00 mm	0,65 l/s	2,50 l/s	4,40 l/s	6,90 l/s	10,30 l/s	13,60 l/s	17,15 l/s	17,60 l/s
DN 70		lateral	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,90 l/s	6,10 l/s	8,80 l/s	11,10 l/s	15,00 l/s	17,50 l/s	