

## Débits d'écoulement pour : unité de drainage de secours 86.1

Référence de l'article: 671394

GTIN: 4001636671394

Groupe de rabais: 10

### Débits d'écoulement:

| Diamètre nominal | Description | Débit d'écoulement min. selon la norme | Niveau d'eau conforme à la norme | Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 5 mm | Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 15 mm | Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 25 mm | Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 35 mm | Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 45 mm | Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 55 mm | Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 65 mm |
|------------------|-------------|--|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| DN 70            |             | 1,70 l/s                               | 35,00 mm                         | 0,80 l/s                                     | 3,60 l/s                                      | 5,90 l/s                                      | <b>8,70 l/s</b>                               | 12,10 l/s                                     | 14,80 l/s                                     | 15,00 l/s                                     |
| DN 70            |             | 1,70 l/s                               | 35,00 mm                         | 0,70 l/s                                     | 3,90 l/s                                      | 6,10 l/s                                      | <b>8,80 l/s</b>                               | 11,10 l/s                                     | 15,00 l/s                                     | 17,50 l/s                                     |
| DN 100           |             | 4,50 l/s                               | 35,00 mm                         | 0,90 l/s                                     | 3,80 l/s                                      | 6,40 l/s                                      | <b>9,10 l/s</b>                               | 12,20 l/s                                     | 15,80 l/s                                     | 20,10 l/s                                     |
| DN 125           |             | 7,00 l/s                               | 45,00 mm                         | 0,90 l/s                                     | 3,80 l/s                                      | 6,20 l/s                                      | 9,10 l/s                                      | <b>12,10 l/s</b>                              | 15,70 l/s                                     | 20,00 l/s                                     |
| DN 150           |             | 8,10 l/s                               | 45,00 mm                         | 0,90 l/s                                     | 3,70 l/s                                      | 6,50 l/s                                      | 9,30 l/s                                      | <b>12,80 l/s</b>                              | 16,50 l/s                                     | 21,50 l/s                                     |