



Wpust podłogowy TistoPlan pionowy K 12, DN 50, 120 x 120 mm

Numer artykułu: 513472

GTIN: 4001636513472

Grupa rabatowa: 5



Opis:

Wpust podłogowy TistoPlan pionowy K 12, DN 50, 120 x 120 mm

wg normy DIN EN 1253

króciec odpływowy: DN 50 pionowy

wersja z:

- kołnierzem laminowanym flizeliną
- mankietem uszczelniającym Tisto
- syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
- montażową pokrywą ochronną
- nasadą o regulowanej wysokości

materiał:

polipropylen o dużej udarności

ruszt: stal nierdzewna 1.4301, klasa obciążenia K 3 (300 kg)

ramka: ABS, 120 x 120 mm

Fire protection system 2 (Part No. 515025) applicable.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Części zamienne:

501080 grate E 115, 115 x 115 mm

515438 fire protection kit 12, DN 50

590275 Bell trap for floor drain body type 40