


Wpust dachowy renowacyjny 63 T PVC, DN 70

Numer artykułu: 630346

GTIN: 4001636630346

Grupa rabatowa: 10



Opis:

Wpust dachowy renowacyjny 63 T PVC, DN 70

wg normy DIN EN 1253

do wmontowania w zainstalowany wpust dachowy/rurę odwadniającą,
z szerokim kołnierzem PVC do połączenia z pokryciem dachowym z PVC

wersja z:

- uformowanymi uszczelkami wargowymi
- łapaczem liści
- rusztem ochronnym na czas montażu

materiał:

polipropylen, odporny na promieniowanie UV

TPE – elastomer termoplastyczny

PVC

DN 70 fits B.S. 68 mm, 82 mm version available

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

| Nominal diameter | Min. wydajność odpływu zgodny z normą | Wysokość akumulacji zgodny z normą | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 75 mm |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 70 | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,80 l/s | 2,70 l/s | 4,90 l/s | 7,90 l/s | 11,00 l/s | 13,30 l/s | 13,50 l/s | 13,60 l/s |

Części zamienne:

620866 domed grating/gravel guard type 63 T, d